

Все для асептического производства ...

## Паровые стерилизаторы маленького и среднего объема для лабораторий

STERIS®



STERIS FINN-AQUA

### Стерилизатор Amsco Lab 110 маленького объема

Стерилизатор Amsco Lab 110 для исследовательских лабораторий и рассчитан на небольшой бюджет. Лабораторные стерилизаторы имеют долговечную, надежную камеру и функциональность Century, зарекомендовавшие себя с 1992 г.

Модель Amsco Lab 110 оборудована контроллером Allen-Bradley MicroLogix" и полноцветным операторским интерфейсом. Стандартно включены gravity (вытеснение воздуха паром под действием силы тяжести) и жидкости. Опционно поставляются prevacuum (цикл с вакуумированием) и изотермические циклы. Вертикальная дверь с ручным замком, безсмазочное уплотнение двери. Линия слива превышает отраслевые требования по максимальной температуре воды - 60°C.



Размер камеры 406 x 406 x 660 мм

### Стерилизатор Amsco Lab 250 маленького объема



Стерилизатор Amsco Lab 250 для исследовательских лабораторий и рассчитан на небольшой бюджет. Лабораторные стерилизаторы имеют долговечную, надежную камеру и функциональность Century, зарекомендовавшие себя с 1992 г.

Модель Amsco Lab 250 оборудована контроллером Allen-Bradley MicroLogix" и полноцветным операторским интерфейсом. Стандартно включены gravity (вытеснение воздуха паром под действием силы тяжести) и жидкости. Опционно поставляются prevacuum (цикл с вакуумированием) и изотермические циклы. Вертикальная дверь с ручным замком, безсмазочное уплотнение двери. Линия слива превышает отраслевые требования по максимальной температуре воды - 60°C.

Размер камеры 508 x 508 x 965 мм

### Стерилизаторы Amsco Century среднего размера 26 x 26

Данный стерилизатор поставляется в конфигурации prevacuum (цикл с вакуумированием) для быстрой и эффективной стерилизации термо- и влагостойких материалов в исследовательских лабораториях. Стерилизаторы с prevacuum конфигурацией позволяют проводить циклы prevacuum (цикл с вакуумированием), gravity (вытеснение воздуха паром под действием силы тяжести), жидкости, тест на герметичность, ежедневный тест на удаление воздуха (Bowie-Dick). Модели Amsco Century 26" x 26" (660 x 660 мм) сконструированы с применением новейших технологий и просты в применении.

Все конфигурации поставляются с одной или двумя дверьми. Вертикальная дверь с бесшумным подъемным механизмом с приводом от



Все для асептического производства ...

## Паровые стерилизаторы маленького и среднего объема для лабораторий

STERIS®



STERIS FINN-AQUA

мотора. Открытие двери контролируется с экрана.

Внутренние размеры камеры:

660 x 660 x 991 мм - 430 л

660 x 660 x 1245 мм - 540 л

660 x 660 x 1549 мм - 675 л

### Стерилизаторы Amsco Century среднего размера 26 x 37.5



Данный стерилизатор поставляется в конфигурации prevacuum (цикл с вакуумированием) для быстрой и эффективной стерилизации термо- и влагостойких материалов в исследовательских лабораториях. Стерилизаторы с prevacuum конфигурацией позволяют проводить циклы prevacuum (цикл с вакуумированием), gravity (вытеснение воздуха паром под действием силы тяжести), жидкости, тест на герметичность, ежедневный тест на удаление воздуха (Bowie-Dick).

Конфигурации 48" и 60" (1220 x 1520 мм) поставляются с одной или двумя дверьми, конфигурация 36" (910 мм) поставляется только с одной дверью. Модели Amsco Century сконструированы с применением новейших технологий и просты в применении.

Две конфигурации двери:

Навесная дверь с запорным механизмом, требующим минимальных усилий. Для закрытия и открытия ручного замка двери требуется одно движение на 30°.

Горизонтальная дверь открывается справа налево с бесшумным приводом от мотора. Открытие двери контролируется с экрана.

Внутренние размеры камеры:

660 x 950 x 910 мм

660 x 950 x 1220 мм

660 x 950 x 1520 мм

### Стерилизаторы Amsco Evolution

Новая серия стерилизаторов Evolution оборудована полностью новой системой управления, с новыми возможностями и улучшенной функциональностью. Новый многоцветовой графический интерфейс, управление может осуществляться и с ПК через Ethernet.

Модель	Размер камеры, мм	Объем, л	Тип двери
HC-600	660 x 660 x 991	430	Вертикальная
HC-800	660 x 660 x 1245	540	Вертикальная
HC-1000	660 x 660 x 1549	675	Вертикальная
HC-900	660 x 950 x 914	575	Горизонтальная
HC-1200	660 x 950 x 1219	766	Горизонтальная
HC-1500	660 x 950 x 1524	958	Горизонтальная

