



ARIA

Безопасная передача животных

Новая ARIA PT-TECH 60 специально разработана для перемещения животных из неконтролируемой среды в контролируемую. Она оснащена **передаточным боксом** с ламинарным потоком и **станцией биозащиты** и может использоваться как для мышей, так и для крыс.

Преимущества

- **Повышенная гибкость** - доступны два типа моделей:
-ТИП "А" с передаточным боксом с одной дверцей
-ТИП "В" сконфигурирован с передаточным боксом с двумя взаимноблокирующимися дверями, что обеспечивает гибкость использования и более быструю работу
- **Комфорт оператора**: регулируемое, автоматическое наклонное стекло обеспечивает удобную процедуру замены клетки при сохранении безопасности оператора.
- **Уникальная конструкция** пленума: минимизирует шум и вибрацию
- **Рабочая поверхность TRESPA**: обеспечивает самые высокие гигиенические стандарты с помощью абсорбирующего, устойчивого к царапинам и автоклавируемого материала

Характеристики

- **Превосходная безопасность**: соответствие стандартам биобезопасности класса II ЕС и США обеспечивает оператору полную защиту
- **Качество воздуха класса 3 ISO**: соответствует самым высоким требованиям защиты оператора и продукта (ISO 14644-1)
- **Повышенная энергоэффективность**: высокопроизводительный мотор и светодиодная система освещения со встроенным диммером обеспечивают как энергоэффективность, так и снижение затрат на техническое обслуживание.
- **Простота очистки поверхностей и фильтров**: закругленные углы внутри и снаружи упрощают очистку поверхностей, а легкодоступные префильтры и фильтры HEPA помогают продлить срок службы оборудования.

Стандартная комплектация

- **4.3" тачскрин** с удобным интерфейсом
- **Светодиодная система освещения с диммером**: особенно полезно для работы со светочувствительными животными. Красная светодиодная подсветка в стандартной комплектации позволяет работать в ночное время
- **Прозрачные стеклянные боковые окна**: обеспечивают яркую и открытую рабочую среду.
- **V-образная входная решетка**: предотвращает случайную блокировку, которая может повлиять на скорость воздушного потока, помогая поддерживать безопасную и постоянную среду.



Тип А



Тип Б

Габариты (ШхГхВ)

Тип А (одна дверь):

2164 x 849 x 2437 ÷ 2482 мм

Тип Б (две двери):

2564 x 849 x 2437 ÷ 2482мм

Габариты рабочей зоны (ШхГхВ)

Станция:

1495 x 540 x сред. 692 мм

Передат.бокс Тип А:

485 x 465 x 433 мм

Передат.бокс Тип Б:

485 x 871 x 510 мм

Общий вес PT-TECH60

Тип А: 420 кг

Тип Б: 452 кг

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 14001 =

TECNIPLAST
innovation through passion

HEADQUARTERS

ITALY | Tel. +39 0332 809711 · www.tecniplast.it · E-mail: tecnicom@tecniplast.it; venditeitalia@tecniplast.it

SISTER COMPANIES

AUSTRALIA/NEW ZEALAND | Tel. + 61 2 8845 6500 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplast.com.au

CHINA | Tel. + 86 (0)21 50810920 · www.tecniplast.cn · E-mail: tecniplastchina@tecniplast.it

FRANCE | Tel. +33 (0)4 72 52 94 41 · www.tecniplast.fr · E-mail: info@tecniplast.fr

GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 · www.tecniplast.de · E-mail: info@tecniplast.de

UNITED KINGDOM | Tel. + 44 (0)345 0504556 · www.tecniplastuk.com · E-mail: info@tecniplastuk.com

SWITZERLAND | Tel +41 (0)81 750 31 40 · www.tecniplast.ch · E-mail: info@tecniplast.ch

JAPAN | Tel. +81 (0)3 5770 5375 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplastjapan.co.jp

USA | Toll Free: +1 877.669.2243 · www.tecniplastusa.com · E-mail: info@tecniplastusa.com

CANADA | Toll Free: +1 855.347.8718 · www.tecniplastcanada.com · E-mail: info@tecniplastcanada.com

CAT197/ING - Rev Jan2021

Tecniplast reserves the right to change or modify product and/or specifications without notice or obligation.